

Mobiler HMF Reaktor

Jetzt auch passend für

JUWEL® Bioflow® Filter

Optimale biologische Filterung – überraschend einfach



Jetzt ist auch der Mobile HMF Reaktor als Einsatz für verschiedene JUWEL® Bioflow® Filter verfügbar.

Nutzen auch Sie die herausragenden Eigenschaften und Vorteile der Filterung mit HMF Reaktoren für Ihr JUWEL® Aquarium.

Problemloser nachträglicher Einsatz in die Bioflow® Filter in voll besetzte Aquarien.

**Äußerst einfache Installation nach dem Plug & Filter Prinzip.
Einstellen – Auslauf verbinden – anschließen – und läuft ...
... für eine sehr lange Standzeit bis weit über ein Jahr.**

Die riesige Filterfläche (sprich „Anströmfläche“) rundherum garantiert die optimale Ansammlung Schadstoff abbauender Bakterien. Zusätzliches Filtermaterial wie z.B. Siporax® Mini für den Nitratabbau kann ebenfalls eingebracht werden.

Die Vorteile der Filterung mit dem HMF Reaktor auf einen Blick

- Äußerst lange Standzeiten, minimaler Wartungsaufwand
- Installation nach dem Plug & Filter Prinzip
- Sehr große Anströmfläche
- Eine sehr hohe biologische Filterleistung für optimalen Abbau der Schadstoffe (aerober Prozess) durch sich ansiedelnde Bakterien
- Zusätzliches Filtermaterial wie z.B. Siporax Mini für den Nitratabbau einbringbar (aerober und anaerober Prozess)
- Optimale Versorgung mit Sauerstoff und gute Oberflächenbewegung durch Betrieb mit leisen Lufthebern nach dem tschechischen Prinzip
- Wasserauslauf in Höhe des Wasserspiegels
- Passend für die JUWEL® Filter:
Bioflow® Super, Bioflow® 3.0 (M), Bioflow® 6.0 (L) und Bioflow® 8.0 (XL)
- Kann mit handelsüblichen Membranpumpen preisgünstig betrieben werden
- Lieferumfang für alle Bioflow® Modelle:
HMF Reaktor, Luftheber (vorinstalliert), Auslauf (gebogen), Luftschlauch, Siporax® Mini (lt. Tabelle)

Mobiler HMF Reaktor

Jetzt auch passend für

JUWEL® Bioflow® Filter



**Das Beste, was Ihren Fischen
passieren kann!**

Sie werden es Ihnen mit Vitalität und Farbenpracht danken!

HMF Reaktor Version	JW-S	JW3.0	JW6.0	JW8.0
Passend für JUWEL Filter	Bioflow® Super	Bioflow® 3.0	Bioflow® 6.0	Bioflow® 8.0
Luftheber	LH-J30 (20 mm)	LH-J35 (20 mm)	LH-50P (25 mm)	LH-50P (25 mm)
Luftbedarf Membranpumpe regelbar	ca. 150 L/h	ca. 160/180 L/h	ca. 250 L/h	ca. 300 L/h
Filterleistung Wasser	ca. 300/350 L/h	ca. 400 L/h	ca. 750 L/h	ca. 800 L/h
Anzahl Siporax Mini 40 Gramm Beutel 54 Gramm Beutel	1 ---	--- 5	--- 8	--- 10

**Weitere Informationen, auch
über die ProfiLine, JuniorLine
und Nano-Serie, gibt es von
Ihrem Fachhändler:**

